

Válvulas básicas de nylon reforzado sin accesorios



Serie **2011**: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.



Serie **2033**: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión brida normalizada PN16.



Serie **2066**: Para funciones de apertura y cierre y regulación de presión, caudal, etc. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión Ranurada.

Código	Modelo	Ø	Peso Kg
34.10.000	2011	1½"	0,70
34.11.000	2011	2"	0,70
34.12.000	2011	2"S	1,30
34.13.000	2011	2½"	1,50
34.14.000	2011	3"	1,50
34.15.000	2011	3"S	3,60
34.16.000	2011	4"	3,90
34.20.000	2033	3"	3,30
34.21.000	2033	3"S	4,30
34.22.000	2033	4"	6,70
34.23.000	2033	6"	15,00
34.24.000	2033	8"	18,00
34.30.000	2066	3"	1,30
34.31.000	2066	3"S	3,20
34.32.000	2066	4"	3,50

Electroválvulas de nylon reforzado con solenoide



Serie **2211**: Para funciones de apertura y cierre con solenoide 24VCA 2 vías. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.

Serie **2233**: De iguales especificaciones que la serie 2211 pero conexión brida normalizada PN16.

Serie **2266**: De iguales especificaciones que la serie 2211 pero conexión ranurada.

34.50.000	2211	1½"	0,90
34.51.000	2211	2"	0,90
34.52.000	2211	2"S	1,50
34.53.000	2211	2½"	1,70
34.54.000	2211	3"	1,70
34.60.000	2233	3"	3,50
34.65.000	2266	3"	1,50

Electroválvulas de nylon reforzado con solenoide y regulación



Serie **2211T**: Para funciones de apertura y cierre con solenoide 24VCA 2 vías y regulación manual. Para trabajar a presiones hasta 10 kg/cm². Equipada con diafragma de 0,4 a 10 kg/cm². Fabricada de nylon reforzado. Conexión rosca hembra BSP.

Serie **2233T**: De iguales especificaciones que la serie 2211T pero conexión brida normalizada PN16.

Serie **2266T**: De iguales especificaciones que la serie 2211T pero conexión ranurada.

34.70.000	2211T	1½"	1,00
34.71.000	2211T	2"	1,00
34.72.000	2211T	2"S	1,60
34.73.000	2211T	2½"	1,80
34.74.000	2211T	3"	1,80
34.80.000	2233T	3"	3,60
34.85.000	2266T	3"	1,60

2" S - Cuerpo 3" / 3" S - Cuerpo 4"

* Opcional: diafragma baja presión 0,2 a 6 kg/cm².