

Solenoides G-75



Solenoid latch de tres vías/dos posiciones. Paso 2,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión 1/8". 2 hilos. Resistencia de 1ohm para programadores a pilas y de 4ohm para programadores a 12V (baterías). Con mando manual.

	Código	Modelo	Corriente	Uds. caja
NA (válvula abre con corriente).		G75-A3P-11045a-PA	8-12VCC	25
		G75-A3P-11045a-PB	12-18VCC	25
NC (válvula cierra con corriente).		G75-A3P-11035a-PA	8-12VCC	25
		G75-A3P-11035a-PB	12-18VCC	25



Solenoid de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión 1/8". Consumo de 4,5W (CC) y 2W (CA).

NA (válvula abre con corriente).	13.21.303	G75-A-110413-4	12VCC	50
	13.21.300	G75-A-110413-1	24VCA	50
NC (válvula cierra con corriente).	13.21.333	G75-A-110313-4	12VCC	50
	13.21.330	G75-A-110313-1	24VCA	50



Solenoid latch de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de plástico. Conexión 1/8". 2 hilos. Resistencia de 4ohm. Sin mando manual. Opcional: Disponible en 9ohm 12-24VCC (modelo C).

NA (válvula abre con corriente).	13.21.311	G75-A-110403-B	9-12VCC	50
NC (válvula cierra con corriente).	13.21.351	G75-A-110303-B	9-12VCC	50



Solenoid de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión 1/8". Consumo de 2W (CA) y 4,5W (CC).

NA (válvula abre con corriente).	13.21.342	G75-A-310413-4	12VCC	50
		G75-A-310413-1	24VCA	50
NC (válvula cierra con corriente).	13.21.323	G75-A-310313-4	12VCC	50
	13.21.320	G75-A-310313-1	24VCA	50



Solenoid latch de tres vías/dos posiciones. Paso 1,6 mm Ø. Cuerpo de latón. Conexión 1/8". 2 hilos. Resistencia de 4ohm. Sin mando manual. Opcional: Disponible en 9ohm 12-24VCC (modelo C).

NA (válvula abre con corriente).		G75-A-310403-B	9-12VCC	50
NC (válvula cierra con corriente).		G75-A-310303-B	9-12VCC	50



Solenoid de tres vías/dos posiciones con relé hidráulico Galit integrado NA/NC.

Paso 5,8 mm Ø. Cuerpo de plástico con soporte montaje. Conexión 1/8". Consumo de 2W.

12.05.085	GALIT-1011	24VCA	25
-----------	------------	-------	----

Solenoid latch de tres vías/dos posiciones NA/NC con relé hidráulico Galit integrado.

Paso 5,8 mm Ø. Cuerpo de plástico con soporte montaje. 2 hilos. Resistencia de 4ohm. Conexión 1/8".

	GALIT-10B10	9-12VCC	25
--	-------------	---------	----